

1x2 12G-SDI 信号分配器

SD1121-12G

SD1121-12G 是一个 1x2 12G-SDI 的信号分配器。它可以自动检测 SD/HD/3G/6G/12G-SDI 输入信号。它具有电缆均衡和时钟恢复功能，SDI 电缆距离达到 SD: 400 米，HD: 200 米，3G: 120 米，12G: 60 米。它也是一个 ASI 分配放大器，所有的输入和输出都与 ASI 信号兼容。



连接

SDI 视频输入

1xSD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC)

SDI 视频输出

2xSD/HD/3G/6G/12G-SDI/ASI (75Ω BNC)

电源输入

USB Power

更新

USB

标准

SDI 格式支持

(SD) 625i 50/525i 59.94

(HD) 1280×720p 60/59.94/50 /30/29.97/25/24/23.98

(HD) 1920×1080p 30/29.97/25/24/23.98

(HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98

(HD) 1920×1080i 60/59.94/50

(2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98

(2K) 2048×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98

(2K) 2048×1080 i 60/59.94/50

(3G) 1920×1080p 60/59.94/50

(6G) 1920×1080p/2048×1080p 47.95/48/50/59.94/60

(6G) 3840x2160p/4096x2160p 23.98/24/25/29.97/30

(12G) 3840x2160p/4096x2160p 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60

SDI 合规性

SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601, SMPTE 274M, SMPTE 425M

SDI 色彩空间和精度

RGB 4:4:4 10bit/12bit

YUV 4:2:2 10bit/12bit

YUV 4:4:4 10bit/12bit

XYZ 4:4:4 12bit

电源

电源

Micro USB

电压范围

USB 5V

消耗功率

1W (Max)

物理规范

尺寸

105.5×41×23mm

毛重

156g

净重

500g

环境规格

操作温度

-20°C~60°C

储存温度

-30°C~70°C

相对湿度

0%~90% 无凝结

配件

SD1121 (1×2 12G-SDI 信号分配器)

5V USB 电源供应

安装支架×1

保修

3 年有限制造商保修。

◇ 注意：由于不断努力改进产品和产品功能，规格可能会改变，恕不另行通知。